

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25BHS2661.9B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.9 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 10.2 A 3440 min⁻¹ 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 5.1 A 3450 min⁻¹ 1.9 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.00	216.0	0.0	7.058	1.371	54.8	3.532	1.376	54.6	0.752
2	15.00	197.0	40.5	8.042	1.928	61.6	4.025	1.927	61.6	1.188
3	30.00	172.0	54.1	9.061	2.387	65.1	4.533	2.385	65.1	1.554
4	50.00	120.0	55.4	9.730	2.652	66.4	4.866	2.651	66.5	1.763
5	60.00	84.0	46.3	9.766	2.664	66.5	4.884	2.664	66.5	1.773



注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

71

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P25BHS2661.9B

000



EBARA CORPORATION

A4-202

100629