

代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 8SRM4  
MODEL NO. 8SRM4

周波数 60 Hz  
FREQUENCY 60 Hz


出力 5.5 kW  
OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 200 V 22.2 A 1160 min<sup>-1</sup>  
MOTOR RATING 400 V 11.1 A 1160 min<sup>-1</sup>

5.5 kW 形式 全閉外扇形  
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
1	0.0	303	303	0.0	12.64	2.682	91.7	6.32	2.682	91.7	2.459	78.0	70.0
2	241.2	239	247	31.7	14.33	3.394	92.3	7.16	3.394	92.3	3.133	71.0	66.5
3	482.4	236	267	54.5	16.58	4.266	92.3	8.29	4.266	92.3	3.941	72.0	67.0
4	613.3	237	287	62.7	19.63	5.061	91.9	9.81	5.061	91.9	4.656	73.5	68.0
5	744.2	230	303	65.4	25.13	6.263	90.9	12.56	6.263	90.9	5.693	75.5	69.0
6	875.1	212	313	63.6	34.50	8.037	88.9	17.25	8.037	88.9	7.152	77.5	70.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P8SRM4-200-65.5 000

