

エバラSRM4型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 10SRM4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 45 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 176 A 985 min⁻¹
400 V 88 A 985 min⁻¹

45 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0	679	679	0.0	79.5	10.04	90.3	39.75	10.04	90.3	9.07	59.5	49.5
2	610	487	504	45.8	83.2	12.18	91.8	41.62	12.18	91.8	11.19	78.5	68.5
3	1220	506	571	64.4	96.9	19.14	94.1	48.46	19.14	94.1	18.02	78.0	68.0
4	1603	456	569	61.2	108.1	26.18	94.7	54.08	26.18	94.7	24.79	80.5	70.0
5	1987	352	525	51.6	129.9	35.55	94.8	64.98	35.55	94.8	33.72	85.0	74.5
6	2370	253	500	44.2	170.9	47.34	94.2	85.46	47.34	94.2	44.63	88.0	78.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	容量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.					min ⁻¹		



図番 DWG. NO. P10SRM4-250-545

000

A4-207T
190315