

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3SRM4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3.8 A 1440 min⁻¹
400 V 1.9 A 1440 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
1	0.00	182	182	0.0	2.501	0.212	57.6	1.250	0.212	57.6	0.122	60.5	54.5
2	23.85	157	160	36.9	2.543	0.258	66.8	1.272	0.258	66.8	0.172	58.5	53.0
3	47.70	163	172	54.9	2.629	0.333	75.2	1.315	0.333	75.2	0.250	59.0	53.5
4	68.48	158	178	60.7	2.747	0.419	79.8	1.373	0.419	79.8	0.334	60.5	55.0
5	89.15	129	163	56.2	2.918	0.525	82.3	1.459	0.525	82.3	0.432	62.0	56.0
6	108.9	82	133	45.3	3.135	0.640	83.3	1.567	0.640	83.3	0.533	65.5	57.5



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	機名 MODEL NO.		min ⁻¹		
荏原製番 SER.NO.						