

代表性能曲線  
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 8SRM4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 23.8 A 970 min<sup>-1</sup>  
400 V 11.9 A 970 min<sup>-1</sup>

5.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	193	193	0.0	12.81	1.551	85.1	6.40	1.551	85.1	1.320	74.0	66.5
2	192.9	154	159	34.1	13.10	1.732	86.6	6.55	1.732	86.6	1.500	68.0	63.0
3	385.9	150	170	52.7	14.11	2.321	89.5	7.05	2.321	89.5	2.078	66.5	61.5
4	583.9	146	191	61.9	16.08	3.297	91.3	8.04	3.297	91.3	3.011	67.0	62.0
5	781.8	118	199	61.5	19.16	4.600	91.6	9.58	4.600	91.6	4.215	70.5	64.5
6	979.7	53	180	52.5	23.36	6.172	91.0	11.68	6.172	91.0	5.616	78.5	69.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					