

エバラSRM4型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 8SRM4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 31.2 A 965 min⁻¹
400 V 15.6 A 965 min⁻¹

7.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	359	359	0.0	17.91	3.51	90.6	8.95	3.51	90.6	3.18	79.0	71.5
2	265.3	283	292	31.3	20.15	4.52	91.3	10.07	4.52	91.3	4.13	72.5	68.0
3	530.7	281	318	54.3	22.96	5.65	91.5	11.48	5.65	91.5	5.17	73.5	68.5
4	695.5	281	345	63.4	27.62	6.87	91.0	13.81	6.87	91.0	6.26	75.0	70.0
5	860.2	268	366	65.2	36.98	8.90	89.2	18.49	8.90	89.2	7.95	77.5	71.0
6	1025	237	376	61.4	52.73	12.26	85.3	26.36	12.26	85.3	10.46	80.0	73.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.		風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				min ⁻¹		
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.						



図番 DWG. NO. P8SRM4-220-57.5 000

A4-207T

150226