

# エバラSRM4型片吸込マルチエースファン

## EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 9SRM4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 45 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 176 A 985 min<sup>-1</sup>  
400 V 88 A 985 min<sup>-1</sup>

45 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR							騒音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB (A)	周辺 AMBIENT dB (A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0	1001	1001	0.0	85.9	13.64	92.6	42.97	13.64	92.6	12.64	62.0	52.5
2	583	719	743	43.3	94.0	17.76	93.9	47.02	17.76	93.9	16.68	82.0	72.0
3	1166	744	840	64.0	114.4	26.85	94.8	57.22	26.85	94.8	25.47	81.5	72.0
4	1416	701	843	62.7	131.1	33.50	94.8	65.56	33.50	94.8	31.78	83.0	73.0
5	1667	614	811	57.0	153.9	41.82	94.5	76.99	41.82	94.5	39.56	85.5	75.5
6	1918	501	761	49.4	183.7	52.04	94.0	91.85	52.04	94.0	48.94	89.0	79.0



注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	送風機 FAN	三相誘導電動機 MOTOR	騒音 (1.5m) NOISE LEVEL
送原製番 SER. NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min <sup>-1</sup>		



図番 DWG. NO. P9SRM4-350-545

000

A4-207T  
190315