


NX-LAT型給水ユニット 特性曲線



番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.090	0.150	0.200	0.250	0.300	0.350	—	—	—
全揚程 TOTAL HEAD	m		40.2	39.0	34.9	30.2	25.0	19.4	13.4	—	—	—
理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.57	0.85	0.99	1.02	0.95	0.76	—	—	—
総合効率 TOTAL EFF.	%		0.0	40.7	48.7	50.3	48.6	44.3	35.9	—	—	—
電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
電流 CURRENT	A		2.89	4.71	5.77	6.43	6.85	6.98	6.95	—	—	—
消費電力 POWER CONSUMPTION	kW		0.69	1.41	1.75	1.96	2.10	2.14	2.13	—	—	—

備考 NOTE	本特性曲線は最大ポンプ性能からユニット内圧損を差し引いたもので表しております。									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
	上表の電流は電動機電流(制御盤面表示値)を表し、消費電力はユニット全体としての値を表します。									ITO	FUJIKI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 min⁻¹	
	型式 MODEL	MHF-1.5K2	出力 OUTPUT	1.5 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	3435 min⁻¹		電流 CURRENT	7.3 A	
	製造者 MANUFACT.	TERAL				電動機CD MOTOR CD	25870	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	NX-LAT402-61.5D-e	数量 QUANTITY	