




MC5S型直結ブースタポンプ 特性曲線



番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.020	0.040	0.060	0.080	0.100	0.120	0.150	0.170	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	35.3	35.7	35.6	34.9	33.6	31.9	27.4	19.2	13.9	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.12	0.23	0.34	0.44	0.52	0.54	0.47	0.39	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	18.7	31.8	40.6	46.2	49.3	50.0	45.2	38.2	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	200	200	—
電流	CURRENT	A	1.99	2.34	2.73	3.13	3.53	3.91	4.08	4.08	4.06	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.53	0.62	0.73	0.84	0.95	1.05	1.07	1.04	1.01	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE	本特性曲線は最大ポンプ性能からユニット内圧損を差し引いたもので表しております。										承認者APPRO.	作成者DRAW.
		上表の電流は電動機電流（制御盤面表示値）を表し、消費電力はユニット全体としての値を表します。										ITO	CHIBA

ポンプ PUMP	仕様	吐出量CAPACITY	m³/min		性能	吐出量CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	32 mm	相・電圧 PHASE-VOLT.	3 φ 200 V	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	6800 min⁻¹		
	種別 TYPE	全閉外扇形屋内	出力 OUT PUT	0.75 kW	電流 CURRENT	5.2 A		
	極数 POLE	4P	—	—	—	—		

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型 式 MODEL	MC5S-3232-0.75D				数 量 QUANTITY		