


給水ユニット外形寸法図

MODEL

型 式: MC5S-2525-1.1D

[減圧式逆流防止器吸込側取付] [推定末端圧力一定給水方式] [自動交互運転] [耐震1.5G]



No.	部 品 名	個数
1	キャビネット	1
2	制御部	1
3	ポンプ	2
4	ボール止水栓 (吸込側)	1
5	ストレーナ	1
6	圧力発信器 (吸込側)	1
7	圧力発信器 (吐出側)	1
8	減圧式逆流防止器	1
9	ボール止水栓 (吐出側)	1
10	バルブユニット	1
11	フロースイッチ	1
12	高温センサ	2
13	バイパス用逆止弁	1
14	TJバルブ	1
15	圧力タンク (10L)	1
16	転倒防止支え金具 *2	2
17	取手 (点検口) *3	2
18	防振ゴム	4
19	架台 *4	1

- ※1 ホッパーはメーカー付属品ではありません。減圧式逆流防止器より水が出ることがありますのでドレン配管を設けてください。
- ※2 転倒防止支え金具は吊り金具としても利用してください。
- ※3 ポンプメンテナンス時にポンプ側の側板の取手を取り外して点検します。質量が大きいためこの取手を使ってユニットを持ち運ばないでください。
- ※4 架台とユニット部は分解された状態で納入されますので、現地に架台へユニット部を搭載してください。(ユニット部質量: 78 kg)
- 但し、一体型出荷仕様の場合は架台とユニット部が組み付けられた状態で納入されます。

施工の際は、施工要領書 (SC4-49072) に準拠して施工してください。

付 属 品 ACCESSORIES			
概算質量 MASS		88 kg	

APPROVAL	承認
CHECK	検図
DESIGN	設計

ユニット仕様 UNIT SPEC.					電動機仕様 MOTOR SPEC.		
吐出量 CAPACITY	m ³ /min	ユニット口径 UNIT SIZE	25 mm	極 数 POLE	4 P		
全揚程 TOTAL HEAD	m	周波数 FREQUENCY	Hz	種 別 TYPE	全閉外扇形屋内		
最高回転速度 MAXIMUM SPEED OF ROTATION	6750 min ⁻¹	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	3 φ V	出 力 OUTPUT	1.1 kW		
機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型 式 MODEL	MC5S-2525-1.1D				数 量 QUANTITY		